

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Продукт за импрегниране на дървен материал за вътрешна и външна употреба, силно проникващо покритие, което подчертава линиите на дървото. Предлага се в полу-прозрачни цветове, получени с микронизирани, високоустойчиви на светлина, минерални пигменти, които осигуряват на третираните изделия от дърво стабилност на оцветяването и ги предпазват от увреда от UV-лъчи и метеорологични фактори, от съществено значение за продължителността на покритието, и за защита на самото изделие във времето.

Високото качество на продукта осигурява добро овлажняване на дървесните пори с леко подуване на влакната, както и хомогенно и равномерно разпределение на покритието, така че да се гарантира основа, която да позволи адхезия на финалните пластове, и образуването на покритие с отлични естетични качества, както при професионална употреба, така и при приложение „направи сам”, посредством улеснен начин на полагане с ръчни или механични средства.

Съставено от алкидни смоли във фаза на разтвор, фунгициди, които осигуряват устойчивост на мухъл, и UV-филтри – за максимална устойчивост на светлина. Продуктът осигурява максимална защита във външна среда, при условия на висока експозиция на атмосферни влияния и пряка слънчева светлина. Продуктът може да се използва като покритие или като основа за други синтетични покрития.

СЪСТАВ

Продукт съставен от дълго маслени алкидни смоли във фаза на разтвор, прозрачни железни оксиди, устойчиви на светлина, фунгицид и UV-поглъщащи вещества.

СВОЙСТВА

ВОДОНЕПРОПУСКЛИВОСТ	ОТЛИЧНА
НАНАСЯНЕ С ЧЕТКА	ОТЛИЧНА
УСТОЙЧОВОСТ НА UV АТМОСФЕРНИ ВЛИЯНИЯ	ОТЛИЧНА
УСТОЙЧОВОСТ НА ПЛЕСЕНИ	ДОБРА
СПЕЦИФИЧНО ТЕГЛО	800-900 g/l
ВИСКОЗИТЕТ ISO-DIN NF6	10-20 s
СЪХНЕНЕ	Повторно 12-16h; Изцяло 16h.
СУХА МАСА В ТЕГЛО	45-49%

СЪХРАНЕНИЕ

Годност на продукта - 1 година, при съхранение в оригиналните опаковки и при температура от +5°C до +30°C.

ОЦВЕТЯВАНЕ

По цветови каталог. Оцветяването се осъществява по системата Arreghini Colors 16. Препоръчва се оцветяването да се тества предварително, преди употреба, тъй като оригиналният цвят на дървото нюансира по различен начин финалното покритие. Между отделните партии при оцветяване, също може да се получи разлика в нюансите, затова е необходимо обработката на дадена повърхност да се финализира с боя от една и съща партида.

УПОТРЕБА

Като първи слой, върху груби повърхности от различни дървесини, в процес на боядисване, цветно, полупрозрачно, с алкидно покритие или импрегнатор и многослойно покритие, върху изделия, като : врати, ламперия, греди и други строителни елементи от дърво. За осигуряването на добра трайност е от съществено значение изделието от дърво да не съдържа смоли и масла, да е добре изсушено, със съдържание на влага 15-18%, и шлифовано. Изделията също така трябва да бъдат изградени със заоблени фаски и подходящ наклон, за да се предотврати събирането на вода.

По-голямата дебелина на положения слой, както и неблагоприятните климатични условия на средата, забавят съхненето и втвърдяването в дълбочина. Преди полагането на следващ слой, предходният трябва да е добре изсъхнал. Повторно нанасяне се извършва до 72 часа, за да се гарантира добро сцепление на следващите слоеве, в противен случай трябва да се шлайфа между отделните слоеве. В случай, че продуктът е бил съхраняван при ниски температури, преди употреба се препоръчва „аклиматизирането” му при мин. +15°C.

За почистване на средствата за нанасяне на продукта се използва *Acetone per Lavaggio*. Прахът от полирането и/или изчеткването, както и сухите остатъци от продукта не трябва да бъдат съхранявани, тъй като има риск от спонтанно запалване.

СРЕДСТВА	Четка
РАЗРЕЖДАНЕ	Готов за употреба
РАЗХОД	10-12m ² /l за слой
ТЕМПЕРАТУРА ПРИ НАНАСЯНЕ	+5°C +30°C
СЪСТЕМИ НА НАНАСЯНЕ	<p>Нови изделия от различни дървесини</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Полиране с шкурка със зърненост 150-180; 2. Нанася се слой <i>Dolomiti</i> в желанния цвят; 3. След 12 -16h се нанася втори слой от <i>Dolomiti</i>; 4. След 12-16h се полира или изчетква с шкурка 180-220 и се нанася трети слой от <i>Dolomiti</i>. <p>Поддръжка</p> <p>A. Повърхността се почиства внимателно от замърсявания и прах и, се полира с шкурка 180-220;</p> <p>B. Нанасят се два слоя от <i>Dolomiti</i> на интервал от 16 часа между двата слоя.</p>
ОБЩО ОПИСАНИЕ	<p>Импрегниращо – алкидно и дълбоко проникващо покритие за дърво, устойчиво на плесени, пигментирано с прозрачни железни оксиди, с добавка от UV-филтри, със съдържание на сухо вещество от 47%, приложение : за защита на изделия, изложени на силен климатичен стрес, със среден разход от 85ml/m² – ако се използва като импрегнант ; или 255 ml/m² – при употреба като импрегнант и финално покритие.</p>
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	<p>За правилното използване на продукта е необходимо да се спазват указанията за подготовка на повърхностите, посочени в инструкциите за начина на прилагане на CAP Arreghini.</p> <p>Данните посочени в спецификацията и техническата схема са определени при температура от +23°C и влажност на околната среда от 65%. При други условия на работа, данните и сроковете между отделните операции търпят вариации.</p> <p>Техническите данни имат индикативен характер и при работа с продукта е препоръчително да се адаптират към конкретните условия на използване.</p>