

Gladium

Smalto gel antiruggine professionale



Smalto lucido tixotropico con proprietà antiruggine, idoneo per la protezione di manufatti in diversi posizionati all'esterno e all'interno, nuovi o in fase di manutenzione. Grazie alla sua composizione e alle sue proprietà anticorrosive, garantisce una facile manutenzione di strutture ferrose e una elevata protezione anche in ambienti aggressivi.

È ideale per la protezione di manufatti in ferro, ferro zincato, alluminio, leghe, plastica all'esterno e all'interno come infissi, ringhiere, cisterne, attrezzature agricole opportunamente pretrattate.

Linea **LASURCAP**



PROTEZIONE DURATURA NEL TEMPO



**RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI
FILM ALTAMENTE RESISTENTE AGLI URTI
ELEVATA RESISTENZA ALLA CORROSIONE
COPERTURA SUGLI SPIGOLI**



**ELEVATA OMOGENEITÀ ESTETICA
SPESSORE UNIFORME**



**OTTIMA PENNELLABILITÀ
FACILE DA APPLICARE
TIXOTROPICO, NON GOCCIOLA E
NON SCHIZZA
OTTIMA DISTENSIONE E COPERTURA**



ARREGHINI®
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

Gladium

Smalto gel antiruggine professionale

COMPOSIZIONE

Prodotto formulato con resine alchidiche in fase solvente, pigmenti passivanti e pigmenti resistenti alla luce.

CARATTERISTICHE

Una volta applicato, forma una pellicola che garantisce una buona

impermeabilità all'acqua ed una elevata protezione all'esterno dagli agenti atmosferici e dai raggi solari.

CAMPO DI APPLICAZIONE

È indicato per applicazioni in ambito domestico e professionale, adatto per sistemi di verniciatura di manufatti

diversi all'interno ed all'esterno. Si può utilizzare come unico prodotto da applicare in tre strati direttamente sul supporto ferroso nuovo o in fase di manutenzione, previa pulizia accurata del manufatto.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONE	rullo, pennello, spruzzo
SUPPORTO	ferro, ferro zincato, alluminio, plastica (accuratamente pretrattati)
RESA	13-15 m ² /l spessore 45 µm secchi
GLOSS	65-85
ESSICCAZIONE	sovrapplicabile 18h, completa 5 giorni
DILUIZIONE	rullo, pennello: pronto all'uso spruzzo: 0-10% in volume con Acquaragia VD100
CONDIZIONE IN APPLICAZIONE	temperatura +5°C +30°C

Per maggiori informazioni sul prodotto e sul ciclo di applicazione consultare la scheda tecnica scaricabile dal sito www.caparreghini.it

TINTE DISPONIBILI A MAGAZZINO




BIANCO



NERO



RAL 1013



RAL 7035



RAL 8015



RAL 8017



RAL 6005



ROSSO VIVO AC 16



GIALLO LIMONE AC 16



VERDE VIVO AC 16



BLU AC 16

Il prodotto è realizzabile in tutte le tinte presenti nella specifica cartella colori, reperibile presso i rivenditori Cap Arreghini. La gamma delle tinte può essere ampliata nelle tonalità delle mazzette Tintoretto, RAL, NCS.

CONFEZIONI: 0,750L - 2,5L



CAP ARREGHINI SpA
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)

Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 278115

info@caparreghini.it - www.caparreghini.it

Azienda con Sistema Certificato UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001

segui su



www.caparreghini.it

made in Italy