

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Паста на водна основа, съставено то пясък, пластинчати екстендери, свързващи вещества, които придават на продукта твърдост и еластичност. Смолите и инертните вещества са изключително устойчиви на алкални основи и атмосферни влияния, поради това K29 е подходяща за запълване на отвори, пукнатини, или за възстановяване на липсващи фрагменти от материала, преди всичко във външна среда. K29 съхне бързо и образува една здрава и компактна маса, за която може да се захванат пирони и болтове..

СВОЙСТВА

СПЕЦИФИЧНО ТЕГЛО	1750-1950 g/l
СЪХНЕНЕ	Изцяло 24 h
СУХА МАСА В ТЕГЛО	85-89 %

СЪХРАНЕНИЕ

Годността на продукта е 1 година, ако се съхранява в оригиналните опаковки, при температура между +5°C е +30°C.

ОЦВЕТЯВАНЕ

Сив.

УПОТРЕБА

K29 е готов за директна употреба върху повърхности от различно естество, като : мазилки, цимент, дърво и може да се нанася на дебели пластове без опасност от напекване. Повърхността за възстановяване се обработва предварително с *Acrilifix*.

СРЕДСТВА

Шпатула.

**РАЗРЕЖДАНЕ
ТЕМПЕРАТУРА
ПРИ НАНАСЯНЕ**

Готов за употреба.
+5°C +30°C

**ОБЩО
ОПИСАНИЕ**

Кит под формата на паста на водна основа, подходящ за запълване на отвори и пукнатини, или за възстановяване на липсващи части от повърхността, предимно за външна употреба, който образува здрава и компактна маса, върху която може да се захващат пирони и винтове.

ПРЕПОРЪКИ

За майсторско бояджийско изпълнение е от съществено значение да се спазват указанията за подготовка на повърхностите, които се съдържат в Инструкциите за прилагане на CAP Arreghini.
Данните от спецификацията и техническата информация са били определени при 23°C и при относителна влажност от 65%. При различни условия, данните, както и времето между едно действие и следващото го, търпят промени.
Техническата информация има индикативен характер. Поради огромното разнообразие от среда и условия на приложение, е важно да се провери пригодността на продукта и ефективността му чрез тестване относно конкретната реализация.

