

# Powercap

Smalto all'acqua idrodiluibile acril-poliuretano per metallo, legno, plastica



Smalto all'acqua con eccellenti performance protettive, disponibile nella versione lucida, satinata e opaca, adatto per sistemi vernicianti di lunga durata su strutture in metallo, legno e plastica posizionate all'esterno o all'interno, che garantisce un'eccellente resistenza all'abrasione e alla penetrazione dello sporco. La sua elevata qualità gli permette di aderire direttamente su acciaio zincato, alluminio e leghe leggere. Soddisfa i requisiti richiesti dal Reg. 852/2004/CE per l'applicazione in tutti quei locali dove sia necessario mantenere elevati standard di igiene e pulizia o per locali adibiti a lavorazioni e/o depositi di prodotti alimentari.

**Destinato alla protezione di strutture situate all'esterno o all'interno come tavoli, ringhiere, porte, staccionate, sottotetto, fioriere, gazebo, travature e termosifoni.**

Linea **LASURCAP**



**PROTEZIONE DURATURA  
NEL TEMPO**



**RESISTENTE AI LAVAGGI E AI COMUNI  
DETERGENTI E DISINFETTANTI  
FILM ALTAMENTE RESISTENTE  
ALL'ABRASIONE  
MASSIMA RESISTENZA UV  
ALTA COPERTURA**



**ELEVATO PUNTO DI BIANCO  
ELEVATA OMOGENEITÀ ESTETICA  
FINITURA NON INGIALLENTE  
SPESSORE UNIFORME**



**ADESIONE DIRETTA SU ZINCO,  
ALLUMINIO, PLASTICA  
TUTELA LA SALUTE E L'AMBIENTE  
FACILE DA APPLICARE  
FACILMENTE SMACCHIABILE**



**ARREGHINI®**  
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

# Powercap

Smalto all'acqua idrodiluibile acril-poliuretano per metallo, legno, plastica

## COMPOSIZIONE

Prodotto formulato con resine acrilico-poliuretano in emulsione acquosa e pigmenti selezionati stabili alla luce.

## CARATTERISTICHE

Powercap è realizzato con materie prime a basso impatto ambientale, che assicurano minime emissioni di VOC, in modo da preservare il benessere e la sicurezza delle persone, tutelando l'ambiente.

## CAMPO DI APPLICAZIONE

È idoneo per la protezione di manufatti nuovi o in fase di manutenzione posizionati all'esterno o all'interno, garantendo la massima resistenza ai raggi UV e protezione dagli agenti atmosferici. La sua composizione permette alle superfici trattate di resistere all'abrasione e al lavaggio con i comuni detersivi e disinfettanti antibatterici. La sua straordinaria copertura e scorrevolezza, sia a

pennello che a rullo, lo rendono estremamente facile da applicare. Essendo inodore è particolarmente indicato per applicazioni in ambienti poco aerati.

## EFFETTO ESTETICO

Grazie alla sua composizione garantisce un aspetto estetico uniforme e duraturo nel tempo, con una finitura non ingiallente e un punto di bianco elevato.

## CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONE	Rullo, pennello, spruzzo
SUPPORTO	metallo, legno, plastica, acciaio zincato, alluminio
RESA	9-11 m <sup>2</sup> /l per strato
GLOSS	lucido ≥ 70 e ≤ 75, satinato ≥ 30 e ≤ 40, opaco ≥ 10 e ≤ 15
ESSICCAZIONE	sovrapplicabile 3h, completa 10 giorni
DILUIZIONE	pronto all'uso
CONDIZIONE IN APPLICAZIONE	temperatura +15°C +30°C

Per maggiori informazioni sul prodotto e sul ciclo di applicazione consultare la scheda tecnica scaricabile dal sito [www.caparreghini.it](http://www.caparreghini.it)

## TINTE DISPONIBILI A MAGAZZINO

### Powercap Lucido



BIANCO



NERO

### Powercap Satinato



BIANCO



NERO



ZECCHINO GOLD

### Powercap Opaco



BIANCO



NERO

La gamma delle tinte può essere ampliata nelle tonalità delle mazzette Tintoretto, Tucano, Area 115, Spazio 100, NCS e RAL.

CONFEZIONI: 0,750L - 2,5L



**ARREGHINI**  
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

**CAP ARREGHINI SpA**

ITALIAN PAINTS SINCE 1950

V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)

Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 278115

info@caparreghini.it - www.caparreghini.it

Azienda con Sistema Certificato UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001

seguici su



[www.caparreghini.it](http://www.caparreghini.it)

made in Italy