

# Supersinteol Rapido

Smalto a rapida essiccazione



Smalto al solvente adatto per sistemi vernicianti di lunga durata su strutture, nuove o in fase di manutenzione, posizionate all'esterno o all'interno. La sua alta qualità consente di ottenere la soluzione estetica e tecnica per le diverse esigenze di verniciatura, con un ottimo livello di finitura e con la massima protezione e resistenza del colore all'esterno, anche in situazioni di forte esposizione agli agenti atmosferici.

**Destinato alla protezione di strutture situate all'esterno o all'interno come ringhiere, infissi, inferriate, cisterne, attrezzatura agricola, macchinari industriali.**

Linea **LASURCAP**



**PROTEZIONE DURATURA NEL TEMPO**



**RESISTENTE AGLI AGENTI ATOMOSFERICI  
E AI RAGGI UV**

**FILM ALTAMENTE RESISTENTE  
ALL'ABRASIONE**

**ELEVATA ADESIONE E COPERTURA**

**RAPIDA ESSICCAZIONE**



**ELEVATA OMOGENEITÀ ESTETICA  
SPESSORE UNIFORME**



**ADESIONE SU SUPPORTI DIVERSI  
FACILE DA APPLICARE**



**ARREGHINI®**  
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

# Supersinteol Rapido

## Smalto a rapida essiccazione

### COMPOSIZIONE

Prodotto al solvente formulato con resine alchidiche corto olio e pigmenti resistenti all'esterno.

### CARATTERISTICHE

Supersinteol rapido, grazie alla sua composizione, assicura la massima resistenza agli UV e protezione all'esterno in condizioni di forte esposizione agli agenti atmosferici. Le sue caratteristiche di adeguata elasticità ed antiusura generano un film che rimane stabile, bello e resistente anche alle sollecitazioni dovute

alla variazione dimensionale del supporto al variare delle condizioni climatiche. Dotato di rapida essiccazione, consente di completare il lavoro di verniciatura in tempi ridotti.

### CAMPO DI APPLICAZIONE

È idoneo per la protezione di manufatti nuovi o in fase di manutenzione posizionati all'esterno o all'interno, assicurando una finitura caratterizzata da elevata uniformità e da formidabili resistenze alle intemperie e meccaniche. Le sue proprietà di adeguata distensione,

bassa tendenza alle colature e spessore uniforme e copertura degli spigoli lo rendono facilmente applicabile sia in ambito professionale che in quello domestico.

### EFFETTO ESTETICO

La sua alta qualità consente di ottenere una finitura caratterizzata da elevata uniformità e da formidabili resistenze alle intemperie e meccaniche, elementi indispensabili per una protezione duratura del manufatto.

## CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONE	rullo, pennello, spruzzo
SUPPORTO	metallo, alluminio, leghe leggere (adeguatamente pretrattati)
RESA	metallo: 7/9 m <sup>2</sup> /l per 70 µm secchi - alluminio, leghe: 10/11 m <sup>2</sup> /l per 45µm secchi
GLOSS	85-95
ESSICCAZIONE	sovrapplicabile bagnato su baganto 1-2h, fuori impronta 12h, completa 5 giorni
DILUIZIONE	spruzzo: fino al 12% in volume con Nitro NV5000 pennello e rullo: fino al 12% con Diluente S800
CONDIZIONE IN APPLICAZIONE	temperatura +5°C +30°C

Per maggiori informazioni sul prodotto e sul ciclo di applicazione consultare la scheda tecnica scaricabile dal sito [www.caparreghini.it](http://www.caparreghini.it)

## TINTE DISPONIBILI A MAGAZZINO



BIANCO



NERO



RAL 1013



RAL 7035



RAL 7037



RAL 6011



RAL 1003



RAL 3000



RAL 5010

CONFEZIONI: 0,750L - 2,5L



**CAP ARREGHINI SpA**

ITALIAN PAINTS SINCE 1950

V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)

Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 278115

info@caparreghini.it - [www.caparreghini.it](http://www.caparreghini.it)

Azienda con Sistema Certificato UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001

segui su



[www.caparreghini.it](http://www.caparreghini.it)

made in Italy