

**ХАРАКТЕРИСТИКИ** Нитроцелулозен продукт за смесване с дървен прах.

СВОЙСТВА НА СУХОТО ПОКРИТИЕ

СЪХНЕНЕ

УСКОРЕНО

ОЦВЕТЯВАНЕ

Безцветен.

---

**ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ**

СВОЙСТВА

СПЕЦИФИЧНО ТЕГЛО

850-950 g/l

ВИСКОЗИТЕТ TF6

55-75 s

СЪХНЕНЕ

без прах 10', Изцяло 1h

ТВЪРД ОСТАТЪК В ТЕГЛО

8-12 %

СЪХРАНЕНИЕ

Продуктът се съхранява в оригиналните опаковки и при температура от +5°C до +30°C, далеч от възпламеняеми източници.

---

**НАЧИНИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ**

ПРИЛОЖЕНИЕ

Като цяло – дървени подови покрития.

СРЕДСТВА

Стоманена маламашка.

РАЗРЕЖДАНЕ

Смесена с дървен прах, до получаване на гъста паста.

СИСТЕМА НА БОЯДИСВАНЕ

Препоръчително е да се използва фин прах и във възможно по-голямо количество, тъй като, по този начин, се подобрява последващо циклене. *Lo Stucco per Parchetti*, преди всичко върху тъмни дървесини, трябва да бъде добре изравнена и гладка, за да се избегне различно нюансиране.

ТЕМПЕРАТУРА ПРИ НАНАСЯНЕ

+5°C +30°C

---

**ОБЩО ОПИСАНИЕ**

Прозрачна, нитросинтетична боя, с твърд остатък 10%, да се смесва с дървен прах, да се ползва като замазка за дървени подове.

---

**ПРЕПОРЪКИ**

За правилното използване на продукта е необходимо да се спазват указанията за

подготовка на повърхностите, посочени в инструкциите на CAP Arreghini за начина на прилагане и техническата схема.

Техническата информация има приблизителен характер. Препоръчително е да се адаптира към специфичните условия на употреба. Данните посочени в спецификацията и техническата схема са определени при температура от +23°C и влажност на околната среда от 65%. При други условия на работа, данните и сроковете между отделните операции търпят промени.

Препоръките относно употребата на продукта се основават на нашите точни наблюдения и изследвания. Също така е взет предвид натрупаният опит в практическо отношение. Въпреки това, поради огромното разнообразие от основи и условия на прилагане, е важно да се провери пригодността на продукта и неговата ефективност чрез тестване при конкретната реализация.

ТЕХНИЧЕСКА СХЕМА  
**STUCCO PER PARCHETTI**  
Замазка

