

Unifercap/Unifercap Medio

Smalto ferromicaceo



Smalto micaceo al solvente con eccellenti performance protettive, disponibile in grana grossa e media, adatto per sistemi vernicianti su strutture in ferro, ferro zincato, leghe leggere e plastica posizionate all'esterno o all'interno. È dotato di eccellenti proprietà anticorrosive e può essere utilizzato per decorare superfici di diversa tipologia, donando un effetto micaceo piacevole da un punto di vista estetico.

Destinato alla protezione di strutture situate all'esterno o all'interno come tavoli, ringhiere, porte, cancelli.

Linea **LASURCAP**



PROTEZIONE DURATURA NEL TEMPO



**RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI
FILM ALTAMENTE RESISTENTE AGLI URTI
ELEVATA RESISTENZA ALLA CORROSIONE
COPERTURA SUGLI SPIGOLI**



**FINITURA AD ASPETTO ANTICIZZATO
SPESSORE UNIFORME**



**ADESIONE SU SUPPORTI DI
DIVERSA NATURA
ADESIONE DIRETTA SU ZINCO
NON GOCCIOLA E NON COLA**



ARREGHINI
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

Unifercap/Unifercap Medio

Smalto ferromicaceo

COMPOSIZIONE

Prodotto formulato con resine alchidiche in fase solvente, ossido di ferro micaceo e pigmenti resistenti alla luce.

CARATTERISTICHE

La sua formulazione a base di ossido di ferro micaceo, consente di creare un particolare effetto barriera, che garantisce un'elevata protezione agli agenti atmosferici e ai raggi solari. La finitura è caratterizzata da una elevata

elasticità, resistenza al graffio e all'usura.

CAMPO DI APPLICAZIONE

È idoneo per la protezione e decorazione di manufatti nuovi o in fase di manutenzione posizionati all'esterno o all'interno. La sua elevata compatibilità e adesione su superfici diverse quali ferro zincato, alluminio, leghe, plastica, consentono un'applicazione senza fondi preventivi direttamente sulla superficie. Le sue proprietà di adeguata distensione, bassa tendenza alle colature ed

essiccazione veloce lo rendono facilmente applicabile sia in ambito professionale che in quello domestico.

EFFETTO ESTETICO

Grazie alla sua composizione, garantisce un aspetto estetico uniforme e duraturo nel tempo, con la massima protezione e resistenza del colore all'esterno, anche in situazioni di forte esposizione e in condizioni severe. Dona alle superfici un elegante e piacevole effetto antichizzato.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONE	rullo, pennello, spruzzo.
SUPPORTO	ferro, acciaio zincato (opportunamente trattati)
RESA	12-14 m ² /l spessore 35 µm secchi
ESSICCAZIONE	sovrapplicabile 24h, completa 5 giorni
DILUIZIONE	Fino al 7% in volume con Acquaragia-VD 100
CONDIZIONE IN APPLICAZIONE	temperatura +5°C +30°C

Per maggiori informazioni sul prodotto e sul ciclo di applicazione consultare la scheda tecnica scaricabile dal sito www.caparreghini.it

TINTE DISPONIBILI A MAGAZZINO

Unifercap



Grigio Base



1-006 Silver



1-001 Grigio Scuro



1-003 Grigio Alari



1-002 Grigio Granato



1-004 Bronzo Siena



1-009 Marrone



1-008 Verde Muschio

Unifercap Medio



Grigio Base

Il prodotto è realizzabile in tutte le tinte presenti nella cartella specifica. La cartella colori è reperibile presso i rivenditori Cap Arreghini.

CONFEZIONI: Unifercap 0,750L - 2,5L - 14L (solo il Grigio Base) - Unifercap Medio 0,750L - 2,5L



CAP ARREGHINI SpA
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)

Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 278115

info@caparreghini.it - www.caparreghini.it

Azienda con Sistema Certificato UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001

segui su



www.caparreghini.it

made in Italy