

ОПИСАНИЕ

Высококачественное прозрачное матовое покрытие Soft Touch для внутренних работ, придающее обработанной поверхности приятный бархатистый эффект, напоминающий мягкость кожи. Продукт имеет низкое воздействие на окружающую среду, практически нулевую эмиссию, что позволяет сохранить благополучие пользователей и людей, живущих в окружающей среде.

КОМПОЗИЦИЯ

Продукт, созданный на основе акриловых смол в водной эмульсии, наполнителей и специальных добавок

СВОЙСТВО ПРОДУКТА

	VALUE	МЕТОД
ДИФфуЗИЯ ВОДЯНОГО ПАРА	ПОДРОБНЕЕ	
УДАРОПРОЧНОСТЬ	ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО	
УДАЛЕНИЕ ГРЯЗИ	LOW	
Устойчивость к стирке (через 5 дней)	ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО	
ТВЕРДОЕ ПО МАССЕ	38 - 42%	Внутренний PF25
УРОВЕНЬ БЛЕСКА	Глянec < 5	Внутренний PF6
Время высыхания	Перекрытие 3h Завершение 5 дней	Внутренний PF2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	VALUE	МЕТОД
Удельный вес	1010 - 1110 г/л	Внутренний PF3

ЖИЗНЬ НА ПОЛКЕ

Не менее 1 года при хранении в невскрытой оригинальной банке при температуре от +5°C до +30°C.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

В соответствии с конкретной цветовой картой. Цвета могут быть получены с помощью системы Arreghini Colors 16. Между одним производством и другим цвет может незначительно отличаться, поэтому необходимо завершать работу тем же производством.

ТИПИЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Идеально подходит в качестве финишного покрытия для создания изысканного декоративного эффекта с контрастными цветами и эффектом soft touch как в общественных, так и в частных помещениях. Конечный эффект зависит от мастерства декоратора и количества нанесенного продукта, поэтому образцы являются приблизительными. Применяется на обезжиренных и идеально гладких поверхностях. Перед проведением отделочных работ мы рекомендуем провести испытания на образце панели. Для усиления эффекта "мягкого прикосновения" при необходимости нанесите один или несколько слоев Skin Soft Touch Finitura. Для получения однородной поверхности работы должны выполняться одним декоратором с использованием одних и тех же инструментов и непрерывным нанесением "мокрым по мокрому" способом по всей стене без перерывов. Сразу после использования промывайте инструменты водой.

ИНСТРУМЕНТЫ

Щиток со шпателем

УТОЧНЕНИЕ

Не более 15% по объему с водой

КОВЕР 13-15 м² /л на слой**ПРИЛОЖЕНИЕ** +5°C +30°C**СИСТЕМА
ПОКРЫТИЯ**

1 - Гипсокартон, штукатурки на цементной основе, растворные штукатурки, гидравлическая известь, штукатурные затирки, железобетон, новый сборный бетон и старые моющиеся краски без плесени

Фон

В случае грубых и неровных штукатурок, новых или уже окрашенных, очистите поверхность, удалив все отслоившиеся части, и загладьте ее с помощью Jolli или Stuccosap. На сухую основу нанести один или несколько слоев Ecolora Absolutecap цвета, выбранного из карты цветов Skin Soft Touch. Количество слоев Ecolora Absolutecap зависит от укрывистости выбранного цвета и типа опоры.

Отделка

Через 3 часа нанести первый слой SKIN SOFT TOUCH COLOR BASE того же цвета, что и грунтовка, для получения ровного результата; через 3 часа нанести SKIN SOFT TOUCH COLOR BASE контрастного цвета с помощью кисти-шпателя для получения мягких оттенков, следя за тем, чтобы перекрестно покрыть всю поверхность.

2- Деревянные изделия различных пород**Фон**

Отшлифуйте древесину сначала наждачной бумагой с зернистостью 80, а затем наждачной бумагой с зернистостью 150. Нанесите один слой Opakite W, 100-120 120 Pm во влажном состоянии. Через 6 часов зачистить щеткой или шлифовальной бумагой с зернистостью 180 и нанести один или несколько слоев лака Ecolora Absolutecap цвета, выбранного из папки Skin Soft Touch.

Отделка

Выполните действия, описанные в системном приложении 1

3- Новые опоры из оцинкованного железа, чугуна, алюминия, легких сплавов**Фон**

Тщательно очистите и удалите смазку с подложки с помощью разбавителя Nitro NV 5000.

На сухую подложку нанести Chromosap W. Через 8 часов нанести один или несколько слоев Ecolora Absolutecap цвета, выбранного из таблицы цветов Skin Soft Touch.

Отделка

Выполните действия, описанные в системном приложении 1.

ПУНКТ СПЕЦИФИКАЦИИ

Высококачественное матовое цветное финишное покрытие для внутренних работ на основе акриловых смол в водной эмульсии и специальных наполнителей и добавок, придающее обрабатываемой поверхности эффект мягкой кожи и деликатно оттененный вид. Продукт предназначен для внутреннего применения в качестве финишного покрытия под моющиеся краски на водной основе со средним расходом 0,140 мл/м² в два слоя.

ИНСТРУКЦИИ

Для правильного выполнения работ необходимо строго следовать инструкциям по подготовке поверхностей, содержащимся в книгах CAP Arreghini. Эта техническая информация предназначена в качестве приблизительного руководства. Однако из-за огромного разнообразия сред и условий применения необходимо проверить пригодность продукта и испытать его эффективность на образце. Технические характеристики и информация рассчитаны при температуре +23°C и относительной влажности окружающей среды 65%. В других условиях данные и временные интервалы между двумя фазами указанной системы покрытия могут отличаться.