

# Primer Cap Universale

Fondo coprente idrodiluibile per tutte le superfici



Fondo pigmentato all'acqua con proprietà anticorrosive e di adesione su superfici non assorbenti, lisce e porose. Le sue proprietà anticorrosive e di adesione lo rendono un prodotto versatile, idoneo all'applicazione su diverse tipologie di manufatti posizionati all'interno e all'esterno, quali supporti lignei, metallici (ferro zincato, alluminio, leghe), plastica e opere murarie.

**Ideale come primo strato nel ciclo di verniciatura con finiture pigmentate all'acqua su strutture e oggetti posti all'esterno e all'interno come ringhiere, termosifoni, inferriate, attrezzatura agricola, tavoli, sedie, murature.**

Linea **LASURCAP**



**ELEVATA ADESIONE SU SUPPORTI  
DIVERSI**  
**ELEVATA COPERTURA**  
**BUONA RESISTENZA ALLA CORROSIONE**  
**ADESIONE DIRETTA SU ZINCO**



**ELEVATA OMOGENEITÀ ESTETICA**  
**SPESSORE UNIFORME**



**FACILE DA APPLICARE**  
**RESISTENTE ALLE COLATURE**  
**TUTELA LA SALUTE E L'AMBIENTE**



**ARREGHINI®**  
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

# Primer Cap Universale

Fondo coprente idrodiluibile per tutte le superfici

## COMPOSIZIONE

Prodotto formulato a base di resine acriliche in dispersione acquosa, inibitori di corrosione e pigmenti selezionati.

## CARATTERISTICHE

È caratterizzato da una veloce essiccazione che consente una rapida

esecuzione della verniciatura. Essendo inodore, è particolarmente indicato per applicazioni in ambienti interni poco aerati.

## CAMPO DI APPLICAZIONE

È indicato per la protezione, in ambito domestico e professionale, di manufatti posizionati all'esterno o all'interno,

nuovi o in fase di manutenzione. Può essere applicato su supporti in legno preverniciato, lamiera zincata, leghe leggere, materie plastiche dure, vecchie pitture in dispersione, vernici e altri supporti lisci, che devono essere adeguatamente preparati prima dell'applicazione del prodotto.

## CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONE	rullo, pennello, spruzzo
SUPPORTO	ferro, ghisa, lamiera zincata, legno, PVC, muro (opportunosamente preparati)
RESA	8-10 m <sup>2</sup> /l per strato
ESSICCAZIONE	sovrapplicabile 12h, completa 5 giorni
DILUIZIONE	5-10 % in volume con acqua
CONDIZIONE IN APPLICAZIONE	temperatura +10°C +30°C

Per maggiori informazioni sul prodotto e sul ciclo di applicazione consultare la scheda tecnica scaricabile dal sito [www.caparreghini.it](http://www.caparreghini.it)

## TINTE DISPONIBILI A MAGAZZINO



BIANCO

CONFEZIONI: 0,750L - 2,5L



 **ARREGHINI**<sup>®</sup>  
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

**CAP ARREGHINI SpA**

ITALIAN PAINTS SINCE 1950

V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)

Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 278115

info@caparreghini.it - [www.caparreghini.it](http://www.caparreghini.it)

Azienda con Sistema Certificato UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001

segui su



[www.caparreghini.it](http://www.caparreghini.it)

  
made in Italy