

# Techcoat Pro

Finitura trasparente protettiva



Vernice acrilica bicomponente trasparente, non ingiallente, idrodiluibile, adatta per uso interno ed esterno per la protezione di superfici in cemento e micro cemento o rifinite con effetti decorativi (comprese finiture decorative a base calce). Techcoat Pro garantisce elevata resistenza all'acqua, all'abrasione, al pedonamento e al graffio.

**Ideale nell'ambito dell'edilizia civile ad uso privato o commerciale come negozi, appartamenti, hotel, showroom, uffici, musei ed edifici pubblici.**



Linea **GENERATION ART**



**BUONA ELASTICITÀ**  
**OTTIMA RESISTENZA AI LAVAGGI**  
**RAPIDA ESSICCAZIONE**



**FINITURA LUCIDA,**  
**SEMILUCIDA E OPACA**  
**FINITURA OMOGENEA**



**FACILE DA APPLICARE**  
**OPACITÀ UNIFORME**  
**ANCHE SU GRANDI SUPERFICI**



**ARREGHINI®**  
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

# Techcoat Pro

## Finitura protettiva trasparente

### COMPOSIZIONE

Prodotto formulato con pregiate resine acriliche ossidrilate in emulsione acquosa, opacanti selezionati e poliisocianato alifatico.

### CARATTERISTICHE

Vernice acrilica bicomponente trasparente, non ingiallente, idrodiluibile, adatta per uso interno ed esterno. Techcoat Pro garantisce elevata resistenza all'acqua, all'abrasione, al pedonamento e al graffio.

### CAMPO DI APPLICAZIONE

Si utilizza per la protezione di superfici in cemento e micro cemento e di rivestimenti decorativi, compresi i prodotti a base calce, su superfici verticali e orizzontali. Techcoat Pro va applicato in doppio strato.

### CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONE	rullo, pennello, spruzzo.
SUPPORTO	cemento, microcemento e rivestimenti decorativi (anche a base calce)
RESA	6.5 -7 m2/l in doppio strato (consumo 150 g/m2 x 2 strati)
GLOSS	lucido, semilucido e opaco
RESIDUO SECCO	Comp. A: 32% ± 2 e A + B: 40% ± 2
ESSICCAZIONE	sovrapplicabile 4h, completa 5 giorni
MISCELAZIONE	100:25 con Induritore 1 in peso e in volume
DILUIZIONE	10% in volume con acqua
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	+15°C +30°C

Per maggiori informazioni sul prodotto e sul ciclo di applicazione consultare la scheda tecnica scaricabile dal sito [www.caparreghini.it](http://www.caparreghini.it)

### TINTE DISPONIBILI A MAGAZZINO



TRASPARENTE INCOLORE

CONFEZIONI: 4L



**CAP ARREGHINI SpA**

ITALIAN PAINTS SINCE 1950

V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)

Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 278115

info@caparreghini.it - [www.caparreghini.it](http://www.caparreghini.it)

Azienda con Sistema Certificato UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001

segui su



[www.caparreghini.it](http://www.caparreghini.it)

  
made in Italy