

Mont Blanc

Idropittura lavabile acril-silossanica extra opaca per interno



Pittura murale lavabile acril-silossanica all'acqua per interno, caratterizzata da un'elevata traspirabilità e da una facile applicazione, con tempi di essiccazione che consentono un rapido utilizzo dei locali abitativi. Ideale per l'uso professionale, in quanto dotata di elevata compatibilità e caratteristiche di adesione, potere riempitivo e copertura su diversi tipi di supporto.

Ideale per la decorazione e la protezione di ambienti interni come cucine, salotti e bagni.

linea **ECOLORA**



LAVABILE
ELEVATO POTERE COPRENTE
BASSA RITENZIONE ALLA POLVERE



FINITURA EXTRA OPACA
ELEVATO PUNTO DI BIANCO
FINITURA OMOGENEA



BASSO IMPATTO AMBIENTALE
FACILE DA APPLICARE
NON GOCCIOLA E NON SCHIZZA



ARREGHINI[®]
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

Mont Blanc

Idropittura lavabile acril-silossanica extra opaca per interno

COMPOSIZIONE

Prodotto APEO-free formulato con resine acril-silossaniche in dispersione acquosa e inerti selezionati.

CARATTERISTICHE

Pittura a basso impatto ambientale con ridotto inquinamento, formulata con emissioni prossime allo zero in modo da preservare il benessere degli utilizzatori e delle persone che vivono nell'ambiente. La componente acril-silossanica garantisce una buona lavabilità al film e una bassa

ritenzione della polvere, facile da pulire con spugna umida.

CAMPO DI APPLICAZIONE

È idonea per la decorazione e la protezione, anche con tinte pastello, con ottimi risultati estetici e con costi contenuti, di supporti nuovi o in fase di manutenzione, a base di materiali diversi quali intonaci di varia composizione (cementizi, base calce, premiscelati), calcestruzzo e fibrocemento, cartongesso, rasature in stucco, vecchie pitture, pannelli in materiale diverso

per stand fieristici, ed in tutti i casi dove si desideri una veloce ed economica manutenzione.

EFFETTO ESTETICO

Grazie alla sua qualità rappresenta la soluzione estetica e tecnica alle diverse esigenze di pitturazione con un ottimo livello di finitura. La sua elevata opacità permette di ottenere un aspetto uniforme anche su grandi superfici in ogni condizione di luce.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONE	Pennello, rullo, spruzzo airless.
SUPPORTO	Esente da polvere, opportunamente pretrattato
RESA	9-11 m ² /l per strato
GLOSS	< 5
RESIDUO SECCO IN PESO	65-69% in peso
ESSICCAZIONE	SovrapPLICabile 3h, completa 5 giorni
DILUIZIONE	Rullo, pennello: 15-30% con acqua in volume. Spruzzo airless: 0-10% con acqua in volume. Supporti assorbenti: primo strato 70-100% in volume con acqua.
CONDIZIONE IN APPLICAZIONE	Temperatura +5°C +30°C

Per maggiori informazioni sul prodotto e sul ciclo di applicazione consultare la scheda tecnica scaricabile dal sito www.caparreghini.it

TINTE DISPONIBILI A MAGAZZINO

BIANCO.

La gamma delle tinte può essere ampliata nelle tonalità della mazzetta Tintoretto. Le tinte sono realizzabili con il sistema Arreghini Colors 16.

CONFEZIONI: 4L - 14L



CAP ARREGHINI SpA - ITALIAN PAINTS SINCE 1950

V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)

Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 278115

info@caparreghini.it - www.caparreghini.it

Azienda con Sistema Certificato UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001

segui su



www.caparreghini.it


made in Italy